

| | |
|--|--|
| Nombre del producto: | inyección de PVC zapatos de seguridad baratos |
| Artículo No: | 098JFR |
| Superior y la suela: | microfibra parte superior de cuero, PVC suela de doble densidad. |
| Dedo del pie: | 1. Puntera de acero para ser resistente al impacto. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de adecuado Para escoger de) |
| | También se proporciona 2. dedo del pie no inoxidable. |
| Placa de acero : (Media suela de acero) | 1. Placa de acero resistente a la punción. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de ajuste para elegir) |
| | También se proporciona 2. Placa de acero no |
| Collar: | PU rellena con esponja de alta resistencia. |
| Lengua: | perfecta suave de la PU |
| Revestimiento: | TELA DE MALLA |
| La plantilla: | cómodo cojín |
| Construcción: | CLORURO DE POLIVINILO inyección |
| Altura: | Cortar Medio |
| Tamaño: | 4-12 (38-46) |
| Garantía: | 3 meses, de alta resistencia y calidad sólida. |
| Paquete: | Caja de color embalaje interno, 10 pares en una caja de cartón |
| Tamaño del cartón | 56x38x31.5cm (38-40); 58.5x40x32.5cm (41-43); 61x42x35cm (44-46) |
| la cantidad de carga del envase: | 3300pairs / contenedor 1x20 ' 8200pairs / 1x40 'envase del HQ |

microfibra de cuero zapatos de seguridad de PVC barato:








Zapatos de seguridad único modelo de demostración:



La marca de zapatos baratos para elegir:



PVC proceso de producción de calzado de seguridad:

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Sewing



Eyeleting



Riveting



Heat-setting



Molding



Making Up



Inspection



Packing



Finish Products