Product Description

Nombre del producto:	Zapatos de seguridad tipo deporte de inyección de PU
Artículo No:	SP028
Parte superior y suela:	Tejido de punto volador 3D transpirable al aire PU / PU de doble densidad
Puntera:	Puntera de acero resistente a impactos 200 julios. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Entresuela:	Placa de acero resistente a pinchazos 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Estilo:	Atado para arriba
Collar:	Tejido de punto volador 3D
Lengua:	Tejido de malla de alta densidad
Recubrimiento:	Tejido de malla de aire transpirable
Plantilla:	EVA moldeada recubierta con tela de malla de aire u otros
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo bajo
Talla:	38-46 EUR
Garantía:	6 meses
Función:	Slabio / aceite / impacto / resistente a perforaciones, antiestático, absorción de impactos
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es58,5 x 40 x 32,5 centímetros
Cantidad de carga de contenedor:	3300pairs / contenedor 1x20 ' 6600 pares / contenedor de 1x40 '

Product Pictures

OIL RESISTANT
SHOCK
ABSORBER

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY