

Product Description

Nombre del producto:	Calzado de corte anti deslizante de acero de plata de plata económico ejecutivo zapatos de seguridad hombre
Artículo No:	TM054
Parte superior y suela:	Empeine: piel de vacuno serraje corregido; Suela: Suela PU/ PU doble densidad
Dedo del pie:	1. Puntera de acero resistente a impactos de 200 julios. Para proteger los dedos de los pies sin peligro. 2. También se proporciona non .
entresuela:	1. Placa de acero resistente a pinchazos 1100 newtons. Para proteger tus pies sin pinchazos con clavos u objetos afilados. 2. También se proporciona non
Cuello:	Piel vacuno serraje corregido
Lengua:	Piel vacuno serraje corregido
Recubrimiento:	Forro de tela de malla de aire suave marrón para un ajuste cómodo
Almohadillas para zapatos:	Plantilla de EVA moldeada extraíble que ofrece un soporte superior bajo los pies y comodidad acolchada
Construcción:	Moldeado por inyección
Altura:	Corte bajo
Tamaño:	37-46
Estándar:	CE EN ISO 20345:2011 SB-P SRC u otros (O1, O2, O3, SB, S1, S1-P S2, S3).
Garantizar:	6 meses La suela no se rompe por la mitad ni se arranca dentro de los seis meses posteriores a la llegada de la mercancía al puerto de destino. No hay garantía para la parte superior.
Función:	Antideslizante/ aceite/ ácido/ gasolina/ químico/ impacto/ perforación resistente, absorción de golpes, duradero, antiestático y resistente al agua disponible.
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja.Tamaño del cartón: 58.5 X 40 X 32.5 cm
Cantidad de carga del contenedor:	3300 pares /1 contenedor de 20" 6600 pares /1x40 contenedor

Product Pictures



**200 JOULE
TOECAP**



**SLIP-
RESISTANT**



**SHOCK
ABSORPTION**



ANTI-STATIC



**PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT**



**ANTI-NAIL
MIDSOLE**



**OIL
RESISTANT**



[Certificación de zapatos de seguridad:](#)

[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY