

Product Description

Nombre del producto:	Tobillo alto resistente a los tobillos antideslizante de pie de aceite de punta de aceite de punta de aceite botas para Chile
Artículo No:	TM104
Arriba y suela:	La parte superior es dividir cuero de caballo loco Sole es PU & Non Marking de goma
Puntera:	Cap de punta compaiste oGorra de puntera de acero para ser resistentes al impacto de 200 jOULES. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Estándar) También también se proporciona.
Suela media:	Las plantillas anti-penetraciones no metálicas o la placa de acero sean resistentes a la punción 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Estándar) También también se proporciona.
Peso:	1.70 kgs / pr
Color:	marrón
Collar:	Tela Oxford de alta densidad
Lengua:	Tela Oxford de alta densidad
Recubrimiento:	Tela de malla de aire suave
Sockliner:	PU moldeada u otros
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo alto
Tamaño:	EUR 38-46
Garantía:	6 meses
Función:	Oil / ácido / impacto / resistente a la punción, antiestático, absorción de golpes, impermeable, resistente a la abrasión.
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 59 x 44 x 33 cm
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3200 pares / 1x20 ' 6400 pares / 1x40 'contenedor

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY