| | |
|---|---|
| Nombre del producto: | botas de goma pvc de la industria alimentaria |
| color de la lluvia de arranque | Blanco superior con suela azul |
| Cortar | 36-47 (13/2) |
| tamaño | 39 CM (altura completa), 34cm (altura), los 29CM (baja estatura) |
| Peso promedio | 2.5kgs / PAR (con placas de acero del dedo del pie y del acero) |
| Material superior | 100% puro material de PVC + plastificante para tanto única y (fácil de lavar) |
| botas de lluvia alineados | Poliéster (fácilmente seca Tela) |
| Construcción | la inyección de PVC |
| Estándar | 20345 norma estándar de CE EN ISO (con placas de acero del dedo del pie y del acero) |
| A prueba de golpes (protección del dedo del pie de acero) | Conoce a 200 julios |
| Compresión resistente (Protección del dedo del pie de acero) | Conocer Newton 1500 |
| Punción (placa de deslizamiento de acero) | Conocer Newton 1100 |
| características | 1. botas de agua / / álcali / aceite / grasa resistentes, antideslizantes, goma Acid antiestático.<br>2. Punta de acero puede ser Impacto & amp; amperio; amperio; resistente compresión.<br>3. placa de acero puede ser resistente a las perforaciones.<br>4. suela es resistente a la abrasión y contrato.<br>5. Protección del tobillo, la absorción de energía en la región de asiento de tacón, dedo del pie y el talón fortalecimiento<br>6. resistente a bajas temperaturas. |
| Garantía: | 5 meses, robusta y sólida calidad. |
| Paquete: | 1 par por bolsa de polietileno, 10 pares por caja |
| Tamaño del cartón | 43x43x45cm |
| cantidad de contenedores de carga: | 3250 pares / 1x20 contenedor "<br>6500 pares / 1x40 contenedor "<br>8100 pares / HQ contenedor 1x40 ' |

**PVC botas de goma imágenes:**

CE

CE

CE