

Product Description

Nom du produit:	Bottes de sécurité industrielles en cuir antidérapantes résistantes à l'huile
Numéro d'article:	5075
Tige et semelle:	Tige en cuir fendu gaufré, semelle double densité PU / PU
Embout:	Embout en acier résistant aux chocs de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni.
Semelle intermédiaire:	La plaque d'acier doit être résistante à la perforation de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni.
Certification:	CE
Collier:	Cuir artificiel PU
Langue:	Cuir artificiel PU
Garniture:	Tissu en mesh respirant
Semelle intérieure:	EVA moulé enduit de tissu en maille
Construction:	Injection de PU
La taille:	Cheville haute
Taille:	38 à 46 EUR
Garantie:	6 mois
Fonction:	Slèvre / huile / impact / perforation résistant, antistatique, étanche, absorption des chocs,
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 59 x 44 x 33 centimètres
Quantité de chargement de conteneur:	3200 paires / conteneur 1x20 ' 6400 paires / conteneur 1x40 '

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY