## Product Description

| | |
|---|---|
| Nom du produit: | Chaussures de sécurité de type sport respirantes à la cheville basse pour travailler |
| Numéro d'article: | BTA048 |
| Tige et semelle: | Cuir de vachette véritable<br>Semelle de créativité à double densité PU / PU |
| Embout: | Fibre de verre orteil résistant aux chocs 200 joules.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345)<br>Non est également fourni. |
| Semelle intermédiaire: | Semelle intermédiaire anti-pénétration non métallique pour une résistance à la perforation de 1100 newton.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345)<br>Non est également fourni. |
| Certification: | CE |
| Style: | Pas de chaussures de sécurité en dentelle |
| Collier: | Tissu Oxford haute densité |
| Langue: | Tissu Oxford haute densité |
| Garniture: | Tissu en mesh respirant |
| Semelle intérieure: | Moulé EVA ou HI-POLY ou PU |
| Construction: | Injection de PU |
| Taille: | 37 à 47 EUR |
| Garantie: | 6 mois |
| Usage: | aéroport, atelier, entrepôt, travail à l'intérieur, travail général, etc. |
| Fonction: | Sans métal, slèvre / huile / impact / perforation, antistatique, respirant, absorption des chocs |
| Paquet: | 1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 58,5 x 40 x 32,5 cm |
| Quantité de chargement de conteneur: | 3200 paires / conteneur 1x20 '<br>6400 paires / conteneur 1x40 ’ |

## Product Pictures

# Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

# SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

# Canton Fair

## SAFETY SHOES

## RAIN BOOTS

**PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY**