Product Description

Nom du produit:	Chaussures de sécurité de chantier de construction en cuir en acier
Numéro d'article:	DTA032
Tige et semelle:	Empeigne: cuir de vache lisse Semelle: PU double densité
Doigt de pied:	1. Embout en acier, il peut être résistant aux chocs 200 Joules.
	2. non est également fourni.
Semelle intermédiaire:	1. Plaque d'acier, ça peut être crevaison résistant 1100 newton. 2. Non est aussi à condition de
Poids:	1,2 kg / pr
Collier:	Tissu Oxford haute densité avec éponge
Langue:	Tissu Oxford haute densité
Doublure:	Tissu en maille sandwich noir air et sec (vos pieds resteront au sec et confortables)
Semelle intérieure:	EVA moulé ou HI-POLY ou PU (Réduit considérablement la douleur et la fatigue du travail quotidien)
Construction:	Injection PU
La taille:	Cheville basse
Taille:	37-47 (3-13)
La norme:	CE EN ISO 20345 S1P SRC ou autres selon vos besoins
Garantie:	6 mois
Paquet:	1 paire par cemballage intérieur de boîte d'olor, 10 paires par carton.
Taille du carton	58,5 x 40 x 32,5 cm
Charger la quantité de conteneur:	3300 paires / 1x20 'conteneur 6600 paires / 1x40 'conteneur

Product Pictures

Company Information

Intertek

EC Type Examination Certificate

CE

Issued to:

Authorised Representative:

Date of Issue:

Expiry Date:

Certificate No.

Product Reference(s):

Description:

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY