

Nom du produit:	CE minières norme de sécurité de PVC bottes de pluie
Point n °:	BRS
couleur pluie de démarrage	Noir supérieur avec semelle rouge
Coupe	36-47 (13/2)
Taille	39CM (en hauteur), 34CM (hauteur), 29CM (faible hauteur)
Poids moyen	2.5kgs / PAIR (avec des plaques d'orteil et de l'acier acier)
Matériel supérieur	100% de matériaux en PVC pur + Plastifiant pour les deux sole et (facile à laver)
bottes de pluie doublés	Polyester (facilement séché Tissu)
Construction	injection PVC
Standard	norme 20345 Rencontrez CE EN ISO (avec des plaques d'orteil et de l'acier acier)
Antichoc (Steel Toe Protection)	Rencontrez 200 Joule
Compression Resistant (Steel Toe Protection)	Rencontrez Newton 1500
Puncture (plaqué de dérapage d'acier)	Rencontrez Newton 1100
Les caractéristiques	<p>bottes 1. Eau / Acide / Alkali / huile / résistant à la graisse, anti-dérapant, caoutchouc anti-statique.</p> <p>2. Embout d'acier peut être Impact & ;amp; ;amp; résistant à la compression.</p> <p>3. plaque d'acier peut être résistant à la perforation.</p> <p>4. semelle extérieure est résistante et contrat abrasion.</p> <p>5. Protection de la cheville, l'absorption d'énergie sur la région du siège de talon, pointe le renforcement et le talon</p> <p>6. résistant aux basses températures.</p>
Une garantie:	5 mois, la qualité robuste et solide.
Paquet:	1 paire par sac poly, 10 paires par carton
Carton Taille	43x43x45cm
quantité de conteneurs de charge:	<p>3250 paires / récipient 1x20 '</p> <p>6500 paires / récipient 1x40 '</p> <p>8100 paires / HQ conteneur de 1x40 '</p>

FAQ:

1. Question: **Wchapeau est votre MOQ?**

---- Notre MOQ est de 1000 paires par style avec la taille mixte.

2. Question: **Puis-je demander des échantillons d'une paire avant de commander?**

---- Oui, nous pouvons vous envoyer un échantillon gratuit de la paire que votre contrôle de la qualité, mais le besoin du client de payer le coût de messagerie par eux-mêmes, tels que DHL, TNT, FedEx, EMS, etc.

3. Question: **Avez-vous le certificat CE, nous devons effacer la coutume?**

---- Oui, nos produits peuvent répondre aux normes CE et nous avons des relations de coopération avec divers laboratoires internationaux, y compris Intertek UK, France CTC SABS d'Afrique du Sud, etc..

4. Question: **Quel est votre paiement, comment pouvons-nous vous payer?**

---- Notre société peut accepter à la fois T T paiement / et L / C. Si vous avez d'autres exigences de paiement, laisser un message s'il vous plaît ou contacter notre vendeur en ligne directement.

5. Question: **Quelle est la période de garantie de qualité?**

---- Ce PVC bottes de pluie style sont offerts garantie de qualité 5 mois après l'expédition. Si les bottes de pluie sont cassés en cinq mois s'il vous plaît nous contacter, nous vous compenser de nouvelles chaussures sans paiement.

Autres mines couleur sécurité PVC bottes de pluie:

CE



CE



CE



CE



Le certificat de sécurité en PVC bottes de pluie:

EC Type Examination Certificate



Approved Body 0362

The safety feature detailed
herein meets the criteria of
an EC Type Examination in
accordance with Article 10 of
the PPE Directive
(89/686-EEC) including
amendments and
corrigendum (OJ L 111
14/12/2013) for intermediate
design category products.

This has been shown
through satisfactory testing
to EN ISO 20345: 2011 and
examination of the Technical
File Documentation.

Following an EC Declaration
of Product Conformity you
are hereby licensed to mark
the product(s) detailed in
accordance with Article 13 of
the PPE Directive
(89/686-EEC).

ITS Testing Services (UK)
Ltd.
Cenve Court
Midland Business Park
Licester, LE19 1WD
United Kingdom
Phone: +44 (0)116 263 0300
Fax: +44 (0)116 263 0311



www.intertek.com

Issued to	: Harbin Ana Safety Products MFG. Co., Ltd. Lixin Village, Xinhua Town, Acheng District, Harbin, Heilongjiang Province, China																												
Authorised Representative	: Heilongjiang Safer Co., Ltd. RM502 Pufa Plaza, No. 209 Changjiang Road, Harbin, China																												
Manufacturer	: Harbin Ana Safety Products MFG. Co., Ltd. Lixin Village, Xinhua Town, Acheng District, Harbin, Heilongjiang Province, China																												
Date of Issue	: 14 May 2015																												
Expiry Date	: 14 May 2020																												
Certificate No.	: LEC FI00348758																												
Product Reference(s)	: BBS (GBS) PVC Safety Boots																												
Description	<table> <tr> <td>: Construction</td> <td>:</td> <td>Injection</td> </tr> <tr> <td>Toecap</td> <td>:</td> <td>459 Steel Toecap</td> </tr> <tr> <td>Midsole</td> <td>:</td> <td>OY# 160 Steel Plate</td> </tr> <tr> <td>Last</td> <td>:</td> <td>HA-459</td> </tr> <tr> <td>Sole</td> <td>:</td> <td>PVC & Nitrile</td> </tr> <tr> <td>Mould</td> <td>:</td> <td>HA-S</td> </tr> <tr> <td>Test Report(s)</td> <td>:</td> <td>GZHT90504055, GZHT90391794</td> </tr> <tr> <td>Size Range</td> <td>:</td> <td>EUR 36 – 47</td> </tr> <tr> <td>Category</td> <td>:</td> <td>S5 SRA</td> </tr> </table>		: Construction	:	Injection	Toecap	:	459 Steel Toecap	Midsole	:	OY# 160 Steel Plate	Last	:	HA-459	Sole	:	PVC & Nitrile	Mould	:	HA-S	Test Report(s)	:	GZHT90504055, GZHT90391794	Size Range	:	EUR 36 – 47	Category	:	S5 SRA
: Construction	:	Injection																											
Toecap	:	459 Steel Toecap																											
Midsole	:	OY# 160 Steel Plate																											
Last	:	HA-459																											
Sole	:	PVC & Nitrile																											
Mould	:	HA-S																											
Test Report(s)	:	GZHT90504055, GZHT90391794																											
Size Range	:	EUR 36 – 47																											
Category	:	S5 SRA																											

Assessor

14/05/2015

Date

Certification Manager

14/05/2015

Date

For and on behalf of ITS Testing Services (UK) Limited

Required to Intertek Ltd, 100004 Registered Office, Bunting Place, Elstree, Hertfordshire, UK, WD4 8HQ

This joint issue of the examination certificate is a mutual agreement by Intertek and the manufacturer that the manufacturer's responsibility and liability are transferred to Intertek and no longer lies with the manufacturer. Any claims by any party against either of the signatories to this agreement, or any other party to this agreement, shall be referred to the signatory of this certificate and shall not be referred to the manufacturer. This manufacturer's declaration must be submitted to the manufacturer and to the signatory of this certificate. Any further use of this document, using the data or information on the tested material, product or service must be authorised in writing by Intertek.