

| | |
|---|--|
| Nom du produit: | Chaussure de sécurité sportive |
| Point n °: | 8075Y |
| Upper et Sole: | PU cuir nubuck, semelle polyuréthane double densité. |
| Doigt de pied: | 1. Embout en acier pour être résistant aux chocs. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Une variété de raccord à choisir) |
| | 2. non embout en acier est également fourni. |
| Plaque d'acier : (Semelle intercalaire en acier) | 1. Plaque d'acier à la perforation résistante. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Une variété de montage au choix) |
| | 2. Plaque non-acier est également fourni |
| Collier: | tissu Mesh avec robuste éponge. |
| Langue: | cuir nubuck PU souple parfait |
| Doublure: | doublure en tissu maille douce parfaite |
| Sockliner: | coussin confortable |
| Construction: | PU injection |
| La taille: | Cut Moyen |
| Taille: | 12.04 (38-46) |
| Une garantie: | 3 mois, robuste et de qualité solide. |
| Paquet: | Couleur emballage de boîte intérieure, 10 paires dans un carton |
| Carton Taille | 56x38x31.5cm (38-40); 58.5x40x32.5cm (41-43); 61x42x35cm (44-46) |
| quantité de conteneurs de charge: | 3300paires / récipient 1x20 ' 8200paires / 1x40 'container HQ |

chaussures de sécurité de sport montrent:








chaussures de sécurité de sport montrent uniquement:



chaussures de sécurité sportif modèle unique show:



La marque des chaussures de sécurité de sport:



la sécurité sportive processus de production de chaussures:

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Sewing



Eyeleting



Riveting



Heat-setting



Molding



Making Up



Inspection



Packing



Finish Products