Product Description

Nom du produit:	Chaussures de sécurité européennes anti-perforation à embout en acier CE
Numéro d'article:	SD5067
Tige et semelle:	Cuir de vache embossé PU double densité
Doigt de pied:	1. Bout en acier résistant aux chocs 200 joules. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, NORME CE ENISO 20345, une variété de **raccord** à choisir)
	2. la pointe non en acier est également fournie.
assiette :	1. La plaque d'acier doit être résistante à la perforation 1100 newton. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, une variété de raccords au choix)
	2. une plaque non en acier est également fournie
Collier:	Cuir artificiel PU
Langue:	Cuir artificiel PU, résistant au sable
Doublure:	Tissu mesh air et sec
Semelle intérieure:	EVA moulé recouvert de tissu à mailles
Construction:	Injection PU
La taille:	Cheville haute
Taille:	37-47 EUR
Garantie:	6 mois
Paquet:	Emballage de boîte intérieure de couleur, 10 paires dans un carton
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 59 x 44 x 33 cm
Charger la quantité de conteneur:	3300 paires / 1x20 'conteneur Conteneur 6600 paires / 1x40 ’

Product Pictures

OIL RESISTANT
OIL RESISTANT

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY