Product Description

Nom du produit:	Bottes de sécurité de travail anti-crevaison en composite résistant au glissement d'huile
Numéro d'article:	SMR10H
Tige et semelle:	Tige en cuir microfibre Semelle double densité PU / PU
Embout:	Bout composite résistant aux chocs 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni.
Semelle intermédiaire:	Semelle intermédiaire anti-pénétration non métallique pour une résistance à la perforation de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni.
Certification:	CE
Collier:	Cuir microfibre
Langue:	Cuir microfibre
Garniture:	Tissu en mesh respirant
Semelle intérieure:	Moulé EVA ou HI-POLY ou PU
Construction:	Injection de PU
La taille:	Cheville haute
Taille:	38 à 46 EUR
Garantie:	6 mois
Fonction:	Sans métal, slèvre / huile / choc / résistant à la perforation, antistatique, étanche, absorption des chocs
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 59 x 44 x 33 centimètres
Quantité de chargement de conteneur:	3200 paires / conteneur 1x20 ' 6400 paires / conteneur 1x40 ’

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY