

Product Description

Nom du produit:	Cuir noir double côtés fermetures à glissière YKK chaussures de sécurité de l'industrie pétrolière sans lacet
Numéro d'article:	TM7004
Tige et semelle:	La tige est en cuir de cheval fou fendu La semelle est en PU et en caoutchouc non marquant
Embout:	Embout en acier ou embout en composite être résistant aux chocs 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni.
Semelle intermédiaire:	Plaque d'acier ou semelles anti-pénétration non métalliques résistantes à la perforation de 1100 newtons. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norme CE EN ISO 20345) Non est également fourni.
Poids:	1,60 kg / pr
Couleur:	Noir
Collier:	Cuir artificiel PU
Style:	Sans lacet, avec fermetures éclair YKK doubles côtés
Garniture:	Tissu en maille d'air doux
Semelle intérieure:	Semelles intérieures en PU moulées antistatiques ou autres
Construction:	Injection de PU
La taille:	Cheville haute
Taille:	38 à 46 EUR
Garantie:	6 mois
Fonction:	Oil / acide / impact / perforation résistant, antistatique, absorption des chocs, étanche, résistant à l'abrasion. semelle en caoutchouc non marquante, chaussettes imperméables à l'intérieur.
Paquet:	1 paire par boîte de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 59 x 44 x 33 centimètres
Quantité de chargement de conteneur:	3300 paires / 1x20 'conteneur 6600 paires / 1x40 'conteneur

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection