

Nome del prodotto:	Stivali antinfortunistici di sicurezza a prova di olio resistenti agli acidi standard CE per il lavoro
Oggetto numero:	108-6
colore dello stivale da pioggia	Tomaia blu con suola gialla
Taglia:	38-46 (4-12)
Altezza:	38 cm / 33 cm / 28 cm (MEDIA)
Peso medio	2.0kgs / pr (senza punta in acciaio e piastra in acciaio)
Materiale di qualità superiore	Materiale in PVC puro al 100% (facile da lavare)
stivali da pioggia foderati	Poliestere (tessuto facilmente asciugabile)
Costruzione	Iniezione di PVC
Standard	Conformi allo standard CE, CE EN ISO 20345 S5
caratteristiche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stivali in PVC antiacido, antiacido, antiacido, resistenti all'acqua / agli acidi / olio / grasso. 2. La suola è resistente all'abrasione e contratta. 3. Protezione della caviglia, assorbimento di energia sulla regione del tallone, rinforzo della punta e del tallone 4. resistente alle basse temperature. 5. Resistente alla punta in acciaio (200J), resistente ai piatti in acciaio (1100 N).
Garanzia:	5 mesi, robusta e solida qualità.
Pacchetto:	1 paio per sacchetto poli, 10 paia per cartone
Dimensione del cartone	50x30x48cm
G.W./N.W .:	21KGS / 20KGS
quantità di contenitori di carico:	3800 paia / container 1x20 ' 7600 paia / container 1x40 ' 9000 paia / contenitore HQ 1x40 '

Taglia	Lunghezza di suola	Larghezza di suola	Perimetro di corpo	Altezza di avvio
38	252,5 millimetri	93,5 millimetri	416 millimetri	347 millimetri
39	252,5 millimetri	93,5 millimetri	416 millimetri	347 millimetri
40	259,5 millimetri	95,3 millimetri	423 millimetri	347 millimetri
41	266,5 millimetri	97,1 millimetri	430 millimetri	352 millimetri
42	273,5 millimetri	98,9 millimetri	437 millimetri	352 millimetri
43	280,5 millimetri	100,7 millimetri	444 millimetri	357 millimetri
44	287,5 millimetri	102,5 millimetri	451 millimetri	357 millimetri
45	294,5 millimetri	104,3 millimetri	458 millimetri	362 millimetri
46	301,5 millimetri	106.mm	465 millimetri	362 millimetri

Stivali antipioggia di sicurezza:



