

## Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe antinfortunistiche antiforatura con punta in fibra di vetro leggera approvate CE
Oggetto numero:	BTA049
Tomaia e suola:	Tomaia in pelle nabuk divisa, Suola a doppia densità PU / PU,
Puntale:	Fibra di vetro punta per essere resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Suola intermedia:	Suola intermedia anti-penetrazione non metallica per essere resistente alle forature 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Certificazione:	CE
Stile:	Allacciato
Collare:	Pelle scamosciata
Lingua:	Pelle scamosciata
Liner:	Tessuto air mesh traspirante
Soletta:	EVA modellata o HI-POLY o PU
Costruzione:	Iniezione di PU
Taglia:	37-47 EUR
Garanzia:	6 mesi
Utilizzo:	aeroporto, officina, magazzino, lavoro al coperto, lavoro generale ecc.
Funzione:	Senza metallo, slabbro / olio / impatto / puntura resistente, antistatico, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola dei colori, 10 paia per scatola. La dimensione del cartone è 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantità di carico del contenitore:	Contenitore da 3200 paia / 1x20 ' Contenitore da 6400 paia / 1x40 "

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection



# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY