

Product Description

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome del prodotto: | Scarpe antinfortunistiche europee antiforatura puntale in acciaio CE |
| Oggetto numero: | SD5067 |
| Tomaia e suola: | Pelle di mucca goffrata PU doppia densità |
| Dito del piede: | 1. Punta in acciaio resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, una varietà di adattamento scegliere da) |
| | 2. è fornito anche un puntale non in acciaio. |
| piatto : | 1. Piastra in acciaio resistente alle forature 1100 newton. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, una varietà di raccordi tra cui scegliere) |
| | 2. Viene fornita anche una piastra non in acciaio |
| Collare: | PU pelle artificiale |
| Lingua: | Pelle sintetica PU, resistente alla sabbia |
| Fodera: | Tessuto air & dry mesh |
| sockliner: | EVA modellato rivestito con tessuto a rete |
| Costruzione: | Iniezione PU |
| Altezza: | Caviglia alta |
| Taglia: | 37-47 EUR |
| Garanzia: | 6 mesi |
| Pacchetto: | Imballaggio della scatola interna di colore, 10 paia in un cartone |
| Pacchetto: | 1 paio per scatola di colore, 10 paia per cartone. La dimensione del cartone è 59 x 44 x 33 cm |
| Carica quantità di container: | Contenitore 3300pairs / 1x20 ' Contenitore 6600pairs / 1x40 ' |

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY