

## Product Description

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nome del prodotto:                  | Scarpe da scarpe da salotto in fibra di vetro antiscivolo resistenti all'abrasione   |
| Oggetto numero:                     | TM1024.  |
| Upper e Sole:                       | Tomaia KPU;PU + TPU Suola,   |
| Dito del piede:                     | 1. Il tappo di punta della fibra di vetro deve essere resistente agli urti. Per proteggere i piedi del piede senza pericolo.<br>2. Non è inoltre fornito.                            |
| Intersuola:                         | 1. Le solette anti-penetrazione non metalliche devono essere resistenti alla puntura.Per proteggere i piedi senza puntura da unghie o oggetti taglienti.<br>2. Non è inoltre fornito |
| Collare:                            | Tessuto ad alta densità  |
| Lingua:                             | Tessuto ad alta densità  |
| Liner:                              | Tessuto a rete ad aria morbida per un comfort in forma   |
| Pastiglie per scarpe:               | Soletta rimovibile Hi-Poly offre supporto inferiore sotto i piedi e comfort ammortizzato.  |
| Costruzione:                        | Stampato ad iniezione  |
| Altezza:                            | Taglio basso   |
| Misurare:                           | 37-47.   |
| Standard:                           | CE EN ISO 20345: 2011 SB-P SRC o altri.  |
| Garanzia:                           | 6 mesi<br>La suola non è rotta dal centro o tirato fuori entro sei mesi dalla merce che arriva alla porta di destinazione.Nessuna garanzia per la parte superiore.                   |
| Funzione:                           | Anti slittamento, olio / acido / benzina / chimico / impatto / puntura / resistente all'abrasione, senza metallo, gratis, leggero, assorbimento degli urti.                          |
| Pacchetto:                          | 1 paio per scatola di colore, 10 coppie per cartone. Dimensione del cartone:58.5.X40.X32.5.centimetro  |
| Quantità di carico del contenitore: | 3300 paia / 1x20 'contenitore<br>6600 paia / 1x40 'contenitore   |

## Product Pictures



200 JOULE  
TOECAP



SLIP-  
RESISTANT



SHOCK  
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND  
CHEMICAL  
RESISTANT



ANTI-NAIL  
MIDSOLE



OIL  
RESISTANT





# [ PRODUCTION PROCESS ]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY