

Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe antinfortunistiche per l'industria petrolifera con cerniere YKK a doppio lato in pelle nera senza lacci
Oggetto numero:	TM7004
Tomaia e suola:	La tomaia è in pelle di cavallo pazzo divisa La suola è in PU e gomma antitraccia
Puntale:	Puntale in acciaio o puntale in compositoper essere resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Suola intermedia:	Solette anti-penetrazione in lamiera di acciaio o non metalliche resistenti alla perforazione 1100 newton.(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Peso:	1,60 kg / pr
Colore:	Nero
Collare:	Pelle artificiale PU
Stile:	Nessun pizzo, con cerniere YKK sui due lati
Liner:	Tessuto soft air mesh
Soletta:	Solette in PU modellato antistatico o altro
Costruzione:	Iniezione di PU
Altezza:	Caviglia alta
Taglia:	38-46 EUR
Garanzia:	6 mesi
Funzione:	Oil / acido / resistente agli urti / alle forature, antistatico, assorbimento degli urti, impermeabile, resistente all'abrasione. suola in gomma antitraccia, calzini impermeabili all'interno.
Pacchetto:	1 paio per scatola dei colori, 10 paia per scatola. La dimensione del cartone è 59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	Contenitore da 3300 paia / 1x20 ' Contenitore 6600 paia / 1x40 "

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection