Product Description

□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	3096
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□200□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□1100□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□	CE en ISO 20345 SBP SRC□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□	PU□□□□
□□	□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□EVA□□□HI-Poly□□□PU
□□□	□□□□
□□□	□□□
□□□□	38-46
□□□	6 □
□□□	s□/□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□10□□□□□□□□□□□58.5 x 40 x 32.5 cm
□□□□□□□□	3300□□/ 1x20 '□□□□ 6600□□/ 1x40 '□□□□

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY