

□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	B935
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
	2.□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□/□□□□□□□□	E□EE□EEE□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□1100□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	HI-POLY
□□□	□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□
□□□	10□□□
□□□	2□12□36□46□
□□□	6□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□
□□□□□□□□	67×49×35cm □ N.W .□ 0.9kgs / pr□G□W□□1.4kgs / pr
□□□□□□□□	1800□□/ 1×20 '□□□□

□□□□□□□□□□□□



