Product Description

□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	ETPU37
□□□□□□□□□	□□□□□□□ PU / PU□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□200□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1100□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□
□□	□□
□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□EVA□□□HI-POLY□□□PU
□□□	PU□□□
□□□	□□□□
□□□□	38□46□□□
□□□	6 □□
□□□	□□□□□□□s□□□/□□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□10□□□□□□□□□□□ 59 x 44 x 33 cm
□□□□□□□□□	3000□□/ 1x20 '□□□□ 6000□□/ 1x40□□□□

Product Pictures

OIL RESISTANT
SLIP RESISTANT

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY