

□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	97068
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
	2.□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	E□EE□EEE□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	EVA□□□□□
□□□□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□
□□□	□□
□□□	8□□□
□□□	4□12□38-46□
□□□	6□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□
□□□□□□□□	67x49x35cm □ N.W□0.9kgs / PR□G□W , : 1.4kgs / PR
□□□□□□□□□□	2400-2500pairs / 1x20 '□□□□

□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□

