□□□□	□□□□□□□□□□□□□PU□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	KS001
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□PU□□□□□□□□□□□□□
□□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
	2.□□□□□□□□□□□□□□□□
□□ □ □□□□□□□□□□□□□□	1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	2.□□□□□□□□□□
□□	□□□
□□	□□□
□□□	□□□□□□AIR □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□HI-POLY
□□□	PU□□
□□□	□□ □□
□□□□	4-12□38-46□
□□□	6 □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□□
□□□□□□□□□	58.5x40x32.5cm
□□□□□□□□□□	3500□□/ 1x20 '□□□□ 7000□□/ 1x40 '□□□□

□□□□□□□□□□□□□