Product Description

□□□□	□pu□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	M018
□□□□□□□□□	□□□□□□PU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□200□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□1100□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□□
□□□	1.20 kgs / pr
□□	□□□□
□□	PU□□□□
□□	PU□□□□
□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□EVA□□□
□□□	□□□□
□□□	□□□
□□□□	EUR 38-46
□□□	3 □
□□□	O□□/□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	1□□/□□□□□□□□10□□/□□□□□□□□□□□□□□58.5 x 40 x 32.5 cm
□□□□□□□□□	3300□□/ 1x20 '□□□□ 6600□□/ 1x40 ’□□□□

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY