□□□□	PU□□□□□□□PU□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	8075Y
□□□□□□□□□	PU□□□□□□□□□□□□PU□□□□□□□□□□
□□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
	2.□□□□□□□□□□□□□
□□ □ □□□□□□□□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	2.□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□PU□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□
□□□	PU □□
□□□	□□□□□□
□□□□	4□12□□38-46□
□□□	3□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□
□□□□□□□	56x38x31.5cm □38-40□; 58.5x40x32.5cm□41-43□; 61x42x35cm□44-46□
□□□□□□□□□	3300pairs / 1x20 '□□□□ 8200pairs / 1x40 'HQ□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

ACID RESISTANT
OIL RESISTANT

□□□□□□□□□□□□□□□□□


Sole style：2017
Sole style：2015
Sole style：2000
Sole style：3000
Sole style：2016
Sole style：4000
Sole style：6000
Sole style：8000
Sole style：7000
Sole style：1000
Sole style：9000
Sole style：5000
Sole style：8080
Sole style：1000P
Sole style：1001

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeleting

Riveting

Heat-setting

Molding

Making Up

Inspection

Packing

Finish Products