Product Description

□□□:	□□ pu □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□:	M018
□□ □ □□ :	Upper□ PU □□ □□, Sole Natural □□
□□□ □ :	□□ □□ □ □ □□□ 200 □. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 □□) Non □□ □□□□□.
□□□ :	□□ □□□□ □□ □□□ 1100 □□. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 □□) Non □□ □□□□□.
□□:	1.20 kgs / pr
□□:	□□
□□:	PU □□ □□
□:	PU □□ □□
□□:	□□ □□ □□□
□□ :	□□ EVA □□ □□ □□ □□□ □□ □□
□□:	□□□
□□:	□□ □□
□□:	EUR 38 ~ 46
□□:	□ □□
□□:	□□il / □ / □□ / □□ □□, □□□ □□, □□ □□, □□, □□ □□.
□□□:	1 pair per color box, 10 pairs □□ □. Carton size□58.5 x 40 x 32.5 cm
□□□□□ □□□ :	3300pairs / 1x20 '□□□□ 6600pairs / 1x40’□□□□

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY