□□ □□ □□ □□ □□/ □□□□ / □□□ □ □□

Product Description

□□□:	EVA □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□
□□ □□:	TMC036
□□ □□ :	□□ : □□□ 3D □□□ □□ □□ □□□ : EVA & □□ (□□□□)
□□□:	1. □ □□□□ □□□ □□ □□□ □ 200 □.
	2. □□ □□□□□.
□□□ :	1. □□ □□□□ 1100 □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□.
	2. □□ □□□□□.
□□:	□□□ 3D □□□ □□ □□
□:	□□□ □□
□:	□□□□ □□ □ □□ □□ □□□
□□ □□□ :	□□ EVA □□ HI-POLY □□ PU, □□□□ □□□□ □□ □ □□ □ □□ □□
□□:	□□□
□□:	□□ □□
□□:	EUR 36-46 (□□ 2-12)
□□:	CE EN ISO 20345 SB-P □□ □□
□□:	6 □□
□□□:	□□ □ □□ □□, □□□□□ 10 □
□□ □□	58.5x40x32.5 □□ □□
□□□□□ □□ □□ :	3200 □ / 1x20 '□□□□ 6500 □ / 1x40 '□□□□

Product Pictures

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T