Product Description

□□□:	□□ □□ □□□ □□□
□□ □□:	TMC4008.
□□□ □ :	Nubuck □□ □□, □□ □□ □□
□□□ □□ :	□□ □□□ □□□ □□ □□ 200 □□□□. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 □□) □□ □□□ □□□□□.
□□ □□ :	□□□ □□ □□ 1100 □□□ □ □ □□□□. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 □□) □□ □□□ □□□□□.
□□:	CE EN ISO 20345 SBP SRC □□ □□
□□:	□□□ □□□□ □□ □ □□ □□
□:	□□□ □□□□ □□
□□:	□□ □□ □□ □□□
Sockliner :	□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□ EVA
□□:	□□□
□□:	□□ □□
□□:	38-46.
□□:	5. □□
□□:	□□□□ / □□ / □□ / □□ □□□, □□□ □□ □ □□ □□, □□ □□
□□□:	□□ □□ □ 1 □, □□ □ 10 □. □□ □□□ □□□□58.5 x 40 x 32.5 cm.
□□□□□ □□□ :	3300pairs / 1x20 '□□□□ 6600Pairs / 1x40 '□□□□

Product Pictures

OIL RESISTANT

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY