

| | |
|--|--|
| Productnaam: | Zwaar werk pvc rubberlaarzen |
| Kleur | Zwarte bovenkant met oranje zool |
| Grootte | 36-47 (13/2) |
| Hoogte | 39cm (volledige hoogte), 34cm (hoogte), 29cm (lage hoogte) |
| Gemiddeld gewicht | 2.5kgs / PAIR (met stalen neus en stalen platen) |
| bovenmateriaal | 100% zuivere PVC-materiaal + Weekmaker voor zowel de tong en (gemakkelijk te wassen) |
| voering | Polyester (gemakkelijk gedroogd Fabric) |
| Bouw | PVC-injectie |
| Standaard | Voldoen aan de CE EN ISO 20345-norm (met stalen neus en stalen platen) |
| Schokbestendig (Steel Toe Protection) | Maak kennis met 200 Joule |
| Compression Resistant (Steel Toe Protection) | Meet Newton 1500 |
| Punctie (stalen skid plate) | Meet Newton 1100 |
| kenmerken | <ol style="list-style-type: none"> 1. Water / Acid / Alkali / olie / vet resistent, anti-slip, anti-statische rubber laarzen. 2. Stalen neus kan Impact & amp; amp; amp; drukvast. 3. stalen plaat kan resistent worden doorprikken. 4. zool is slijtvast en Contract. 5. Enkel bescherming, energie-absorptie op de hiel zetel regio, het versterken van teen en hiel 6. bestendig bij lage temperaturen. |
| Garantie: | 5 maanden, robuust en solide kwaliteit. |
| Pakket: | 1 paar per plastic zak, 10 paar per doos |
| Grootte van het karton | 43x43x45cm |
| hoeveelheid van de lading containers: | <p>3250 paren / container 1x20 '</p> <p>6500 paren / container 1x40 '</p> <p>8100 paren / HQ container 1x40 '</p> |

Zwaar werk pvc rubberlaarzen:

