Product Description

Productnaam:	Antislip anti-statische rupsen zool veiligheidsschoenen op de bouwplaats
Item nr:	CT0162
Bovenste en enige:	Bovenwerk: split rundleder met reliëf Zool: PU zool met dubbele dichtheid
Teen:	1. Stalen neus om slagvast 200 Joule te zijn.
	2. niet-stalen neus is ook voorzien.
Tussenzool:	1. Stalen plaat om lekbestendig te zijn 1100 Newton.
	2. niet-stalen plaat is ook voorzien
Halsband:	PU-kunstleer met spons
Tong:	PU kunstleer
Voering:	Grijze lucht en droge mesh stof (het houdt je voeten comfortabel)
sockliner:	Antistatische gegoten EVA bekleed met luchtweefselstof of andere als uw vereisten (verminder uw voetenpijn en vermoeidheid door dagelijks werk)
Bouw:	PU injectie
Hoogte:	Lage enkel
Grootte:	EUR 38-46 (VS 4-12)
Standaard:	S3 SRC of anderen
Garantie:	6 maanden
Pakket:	Kleur binnendoos verpakking, 10 paar in een doos.
Grootte van het karton	58,5 x 40 x 32,5 cm
Laad hoeveelheid Container:	3300 paar / 1x20 'container 6500pairs / 1x40 ’container

Product Pictures

OIL AND ACID RESISTANT SOLE

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

SHOES MATERIALS

Genuine Cow Leather

CE Steel Toecap

CE Steel Plate



Composite Toecap

Different Eyelets

Durable Lace

Breathable Lining

Comfortable Insoles

PU or RUBBER or TPU soles

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods