

Nome do Produto:	Pvc resistente da chuva da chuva da segurança do local do consturction do óleo padrão do CE para o trabalho
Item número:	108-9
chuteira de chuva	Parte superior preta com sola vermelha
Tamanho:	38-46 (4-12)
Altura:	38 cm / 33 cm / 28 cm (MÉDIA)
Peso médio	2.0kgs / pr (sem biqueira de aço e chapa de aço)
Material superior	Material de PVC 100% puro (fácil de lavar)
botas de chuva forradas	Poliéster (tecido facilmente seco)
Construção	Injeção de PVC
Padrão	Atende ao padrão CE, CE EN ISO 20345 S5
Características	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Água / ácido / alcalino / óleo / graxa resistente, antiderrapante, botas de pvc anti-estática.</li> <li>2. sola é resistente à abrasão e contrato.</li> <li>3. Proteção do tornozelo, absorção de energia na região do assento do calcanhar, fortalecimento do dedo do pé e do calcanhar</li> <li>4. resistente a baixas temperaturas.</li> <li>5. Resistente a biqueira de aço (200J), resistente a chapa de aço (1100 N).</li> </ol>
Garantia:	5 meses, qualidade robusta e sólida.
Pacote:	1 par por saco poli, 10 pares por caixa
Tamanho da caixa	50x30x48cm
G.W./N.W .:	21KGS / 20KGS
quantidade de contêineres de carga:	3800 pares / contêiner 1x20 ' 7600 pares / contêiner 1x40 ' 9000 pares / contêiner HQ 1x40 '

Tamanho	comprimento do único	Largura do único	Perímetro do corpo	Altura do bota
38	252,5 mm	93,5 mm	416 mm	347 mm
39	252,5 mm	93,5 mm	416 mm	347 mm
40	259,5 mm	95,3 mm	423 mm	347 mm
41	266,5 mm	97,1 mm	430 mm	352 mm
42	273,5 mm	98,9 mm	437 mm	352 mm
43	280,5 mm	100,7 mm	444 mm	357 mm
44	287,5 mm	102,5 mm	451 mm	357 mm
45	294,5 mm	104,3 mm	458 mm	362 mm
46	301,5 mm	106,mm	465 mm	362 mm

**Botas de chuva pretas de segurança:**



