

Product Description

Nome do Produto:	PU injeção camurça couro aço dedo do pé boné esporte tipo oficina segurança sapato
Item número:	5050
Superior e sola:	Parte superior: camurça de couro Sola: sola dupla densidade PU
Dedo do pé:	1. biqueira de aço para ser resistente ao impacto 200J 2. dedo do pé não-aço também é fornecido.
Entressola:	1. Chapa de aço resistente a perfurações 1100 Newton. 2. placa de aço não é também fornecida
Colarinho:	Tecido de alta densidade com esponja
Língua:	Tecido de alta densidade
Forro:	Ar laranja respirável & tecido de malha seca
Sockliner:	EVA moldada anti estática revestida com tela de malha de ar
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Corte baixo
Tamanho:	36-47 (2-13)
Padrão:	S1P
Garantia:	6 meses
Pacote:	Embalagem da caixa interna da cor, 10 pares em uma caixa.
Tamanho da caixa	58,5x40x32,5cm
Quantidade de carga do recipiente:	Contêiner de 3200 pares / 1x20 ' Contentor 6400pairs / 1x40 '

Product Pictures

**NEW
Style!**





Company Information



Intertek

EC Type Examination Certificate



Issued to: FUJIAN HONGJIAN SHIYU CO., LTD.
SHANGHAI INDUSTRIAL ZONE, JIANGNAN TOWN, NINGBO
321117, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Authoriser: HONGJIAN SHIYU PRODUCTION MFG. CO., LTD.
1201 Village, Zhushan Town, Ningbo District, Ningbo
315000, CHINA

Date of Issue: 11 January 2018

Expiry Date: 11 February 2020

Certificate No.: L20170002947 (extension of certificate L20170294719)

Product Reference(s):
Safety Group:
480V1 (380V)
480V2 (380V)
480V3 (380V)
480V4 (380V)
480V5 (380V)
480V6 (380V)
480V7 (380V)
480V8 (380V)
480V9 (380V)
480V10 (380V)
480V11 (380V)
480V12 (380V)
480V13 (380V)
480V14 (380V)
480V15 (380V)
480V16 (380V)
480V17 (380V)
480V18 (380V)
480V19 (380V)
480V20 (380V)
480V21 (380V)
480V22 (380V)
480V23 (380V)
480V24 (380V)
480V25 (380V)
480V26 (380V)
480V27 (380V)
480V28 (380V)
480V29 (380V)
480V30 (380V)
480V31 (380V)
480V32 (380V)
480V33 (380V)
480V34 (380V)
480V35 (380V)
480V36 (380V)
480V37 (380V)
480V38 (380V)
480V39 (380V)
480V40 (380V)
480V41 (380V)
480V42 (380V)
480V43 (380V)
480V44 (380V)
480V45 (380V)
480V46 (380V)
480V47 (380V)
480V48 (380V)
480V49 (380V)
480V50 (380V)
480V51 (380V)
480V52 (380V)
480V53 (380V)
480V54 (380V)
480V55 (380V)
480V56 (380V)
480V57 (380V)
480V58 (380V)
480V59 (380V)
480V60 (380V)
480V61 (380V)
480V62 (380V)
480V63 (380V)
480V64 (380V)
480V65 (380V)
480V66 (380V)
480V67 (380V)
480V68 (380V)
480V69 (380V)
480V70 (380V)
480V71 (380V)
480V72 (380V)
480V73 (380V)
480V74 (380V)
480V75 (380V)
480V76 (380V)
480V77 (380V)
480V78 (380V)
480V79 (380V)
480V80 (380V)
480V81 (380V)
480V82 (380V)
480V83 (380V)
480V84 (380V)
480V85 (380V)
480V86 (380V)
480V87 (380V)
480V88 (380V)
480V89 (380V)
480V90 (380V)
480V91 (380V)
480V92 (380V)
480V93 (380V)
480V94 (380V)
480V95 (380V)
480V96 (380V)
480V97 (380V)
480V98 (380V)
480V99 (380V)
480V100 (380V)

Description:
Construction:
Type:
Material:
Use:
Size:
Mount:
Type Rating:
Type Range:
Category:

Function:
Over voltage:
Over phase:
SCC:
ASCC (Supply):
ASCC:
Over temperature Pt:
SS-AL:
SSP-ALFA

Authoriser: *C.M.* 1587-02018
Date

Intertek: 1587-02018
Date

Product Reference: L20170002947 (extension of certificate L20170294719)

Product Reference: L20170002947 (extension of certificate L20170294719)



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY