

Product Description

Nome do Produto:	Resistente ao deslizamento de óleo, composto dos dedos do pé, à prova de perfurações, anti estática, sapatos de segurança esportiva
Item número:	BTA044
Parte superior e sola:	Couro de camurça de vaca genuíno Sola de criatividade de dupla densidade PU / PU
Biqueira:	Dedo composto para ser resistente a impactos de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Sola média:	Sola intermédia anti-penetração não metálica para ser resistente a perfurações 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Renda:	Laço de sapatos redondo durável
Colarinho:	Tecido oxford de alta densidade
Língua:	Tecido de malha de alta densidade
Resina:	Tela de malha respirável do ar
Sockliner:	EVA moldado ou HI-POLY ou PU
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	37-47 EUR
Garantia:	6 meses
Função:	Sem metal, slábio / óleo / impacto / resistente a perfurações, antiestático, absorção de choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga do recipiente:	3300pairs / 1x20 'container 6600pairs / 1x40 'container

Product Pictures







TIGER MASTER[®] SAFETY SHOES

<https://safetyshoesfactory.com>



COMPOSITE
TOE CAP



NON-METALLIC ANTI
PENETRATION MID SOLE



ANTI-STATIC
SHOE



METAL
FREE



SLIP RESISTANT
SOLE



HEEL ENERGY
ABSORPTION

CE



YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY