

Product Description

Nome do Produto:	CE aprovado sapato de trabalho de segurança com biqueira de fibra de vidro resistente ao deslizamento de óleo
Item número:	BTA050
Superior e único:	Couro e tecido nobuck Sola de criatividade de dupla densidade PU / PU
Biqueira:	Fibra de vidrodedo do pé para ser resistente ao impacto de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Solado médio:	Sola intermediária não metálica anti-penetração para ser resistente a perfurações de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Certificação:	CE
Estilo:	Sapatos de segurança amarrados
Colarinho:	Tecido de alta densidade
Língua:	Tecido de alta densidade
Resina:	Tecido de malha de ar respirável
Sockliner:	EVA moldado ou HI-POLY ou PU
Construção:	Injeção de PU
Tamanho:	EUR 37-47
Garantia:	6 meses
Uso:	aeroporto, oficina, armazém, trabalho interno, trabalho geral etc.
Função:	Metal livre, slábio / óleo / impacto / resistente a perfurações, anti-estática, peso leve, absorção de choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga do contêiner:	3200 pares / 1x20 'contêiner 6400 pares / 1x40 'contêiner

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY