

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nome do produto:                   | Split Embossed couro PU sola aço Toe industrial sapatos de segurança  |
| Artigo no:                         | 0144B   |
| Superior e linguado:               | Split em relevo de couro e PU densidade Dual Sole   |
| Dedo:                              | 1. o tampão do dedo do pé de aço a ser resistente ao impacto.<br>(ASTM F2413-05 M I/75 C/75, CE ENISO 20345 padrão, uma variedade de <b>montagem</b> para escolher) |
|                                    | 2. o dedo do pé do non-Steel é fornecido igualmente.  |
| Placa de aço:<br>(midsole de aço)  | 1. placa de aço a ser punctura resistente.<br>(ASTM F2413-05 M I/75 C/75, CE ENISO 20345 padrão, uma variedade de encaixe para escolher)                            |
|                                    | a placa 2. non-Steel é fornecida igualmente   |
| Colarinho:                         | Couro artificial do plutônio  |
| Língua:                            | Couro artificial do plutônio  |
| Forro:                             | Ar Tela de engranzamento (,CAMBRELLA não tecida E o couro pode ser fornecido)   |
| Palmilha:                          | Eva moldada revestida com tela de engranzamento   |
| Construção:                        | Injeção do plutônio   |
| Altura:                            | Alta tornozelo  |
| Tamanho:                           | 4 — 12 (38-46)  |
| Garantia:                          | 3 mês, resistente e qualidade sólida.   |
| Pacote:                            | Embalagem interna da caixa da cor, 10 pares em uma caixa  |
| Tamanho da caixa                   | 58.5 x40x 32,5 cm   |
| Quantidade da carga do recipiente: | 3300pairs/1x20 ' container<br>6600pairs/1x40 ' container  |

**0144B sapatos de segurança show:**



**0144B sapatos de segurança único show:**

