

Product Description

Nome do Produto:	Anti anti-deslizamento à prova de óleo composite toe impedir sapatos de segurança de perfuração para eletricista
Item número:	Eh7201.
Superior e sola:	Couro de vaca dividido em relevo, PU / PU densidade densidade
Toe Cap:	Toe composto para ser resistente a impacto 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Sola média:	Sola anti-penetração não metálica para ser resistente a perfuração 1100 Newtons. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Peso:	1,2 kgs / pr
Estilo:	Amarrado
Colarinho:	Couro artificial do PU.
Língua:	Couro artificial do PU.
Resina:	Tecido de malha de ar respirável
Sockliner:	Moldado EVA ou Hi-poly ou PU
Construção:	Injeção do PU.
Altura:	Corte médio
Tamanho:	38-46 euros
Garantia:	6. meses
Função:	Isolamento 18kv, metal livre, sLip / Óleo / Ácido / Química / Gasolina / Impacto / Perfuração Resistente, Impermeável, Absorção de Choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3200Pairs / 1x20 'contêiner 6400Pairs / 1x40 'contêiner

Product Pictures

Insulation
18KV





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY