

Nome do produto:	High tornozelo Split relevo de couro cimento construção botas de segurança
Artigo no:	SD101
Superior e linguado:	Split de couro em relevo superior, sola de borracha
Dedo:	1. Toe de aço para ser resistente ao impacto. (ASTM F2413-05 M I/75 C/75, CE ENISO 20345 padrão, uma variedade de <b>montagem</b> para escolher)
	2. o dedo do pé do non-Steel é fornecido igualmente.
placa:	1. placa de aço a ser punctura resistente. (ASTM F2413-05 M I/75 C/75, CE ENISO 20345 padrão, uma variedade de encaixe para escolher)
	a placa 2. non-Steel é fornecida igualmente
Colarinho:	Couro artificial do plutônio
Língua:	Couro de camurça
Forro:	Ar Tela de engranzamento (,CAMBRELLA não tecida E o couro pode ser fornecido)
Palmilha:	Eva moldada revestida com tela de engranzamento
Construção:	Cimento
Altura:	Tornozelo alto
Tamanho:	4 — 12 (38-46)
Garantia:	3 mês, resistente e qualidade sólida.
Pacote:	Embalagem interna da caixa da cor, 10 pares em uma caixa
Tamanho da caixa	58.5 x40x 32,5 cm
Quantidade da carga do recipiente:	3300pairs/1x20 ' container 6600pairs/1x40 ' container

**SD101 botas de segurança show:**



**SD101 segurança Boots único show:**

