Product Description

Nome do Produto:	Sapatas de segurança industriais à prova de perfurações do dedo do pé de aço de couro preto para o trabalho
Item número:	SGB
Parte superior e sola:	Couro de vaca em relevo Sola dupla densidade PU
Biqueira:	Biqueira de aço para ser resistente a impactos de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Dedo do pé de aço também é fornecido.
Sola média:	Chapa de aço resistente a perfurações 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Também não é fornecida chapa de aço.
Ilhós:	Volta
Renda:	Laço durável dos sapatos baixos
Colarinho:	Couro artificial PU com esponja
Língua:	Couro artificial PU
Resina:	Tecido de malha seca e ao ar
Sockliner:	EVA moldado revestido com tecido de malha
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Tornozelo alto
Tamanho:	37-47 EUR
Garantia:	6 meses
Função:	Deslizamento / óleo / impacto / resistente a perfurações, antiestático, à prova de água, absorção de choque
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga do recipiente:	3300pairs / 1x20 'container 6600pairs / 1x40 'container

Product Pictures

TIGER MASTER

GRIP
GRIP

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY