

## Product Description

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nome do Produto:                  | Sapatos de placa de segurança à prova de furos e anti-silp padrão CE  |
| Item número:                      | SMR02H  |
| Superior e único:                 | Couro de microfibra superior<br>Sola de dupla densidade PU / PU   |
| Biqueira:                         | Compostodedo do pé para ser resistente ao impacto de 200 joules.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345)<br>Non também é fornecido.                                  |
| Solado médio:                     | Sola intermediária não metálica anti-penetração para ser resistente a perfurações de 1100 newton.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345)<br>Non também é fornecido. |
| Certificação:                     | CE  |
| Estilo:                           | Sapatos de tábua amarrados  |
| Colarinho:                        | Couro artificial PU   |
| Língua:                           | Tecido de malha preta   |
| Resina:                           | Tecido de malha de sanduíche de ar respirável   |
| Sockliner:                        | EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz muito a fadiga dos pés do trabalho diário   |
| Construção:                       | Injeção de PU   |
| Tamanho:                          | EUR 37-47   |
| Garantia:                         | 6 meses   |
| Uso:                              | aeroporto, oficina, armazém, trabalho interno, trabalho geral etc.  |
| Função:                           | Metal livre, slábio / óleo / impacto / resistente a perfurações, anti-estática, peso leve, absorção de choque   |
| Pacote:                           | 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5 cm  |
| Quantidade de carga do contêiner: | 3200 pares / 1x20 'contêiner<br>6400 pares / 1x40 'contêiner  |

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY