

## Product Description

Nome do Produto:	Abrasão resistente à não-deslizamento de aço do pé de toe Puncutre à prova do óleo da indústria de petróleo
Item número:	TM3006.
Superior e sola:	Superior é couro de vaca dividido em relevo Sola é borracha natural (não há mau cheiro)
Toe Cap:	Tampa de toe de aço para ser resistente a impacto 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Sola média:	Placa de aço a ser resistente à punção 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Peso:	1,20 kgs / pr
Cor:	Preto
Colarinho:	Couro artificial do PU.
Língua:	Couro artificial do PU.
Resina:	Tecido de malha de ar suave
Sockliner:	Soft moldado EVA revestido com tecido de malha
Construção:	Cimentada
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	38-46 euros
Garantia:	3. meses
Função:	O.IL / Ácido / Impacto / Perfuração / Abrasão Resistente, Absorção de Choque, Resistente à Água e Anti Estático Disponível.
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3300Pairs / 1x20 'contêiner 6600Pairs / 1x40 'contêiner

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection