

Product Description

Nome do Produto:	Aço de couro pretodedo do péaçomeados deAnti escorregamento da placahomenssapatosegurança
Item número:	TM3026.
Superior e sola:	Superior: Couro de vaca dividido em relevo SOLE: PU / PU densidade de densidade
Dedo do pé:	1. Tampa de dedo do pé para ser resistente a impacto 200 joules. Para proteger seus pés de pés sem perigo. 2. Toe não-aço também é fornecido.
Midsole:	1. Placa de aço a ser resistente à punção 1100 Newton.Para proteger seus pés sem perfurar por unhas ou objetos pontiagudos 2. Placa não de aço também é fornecida
Colarinho:	PU couro artificial com esponja
Língua:	Couro de vaca em relevo
Resina:	Tecido de malha de ar suave (será mantido seus pés confortáveis)
Sockliner:	EVA moldado revestido com tecido de malha de ar ou outros (Reduza muito os pés dor e fadiga do trabalho diário)
Construção:	Injeção do PU.
Altura:	Tornozelo baixo
Tamanho:	37-47.
Padrão:	CE PT ISO 20345: 2011 sb-p src ou outros.
Garantia:	6 meses A sola não está quebrada do meio ou retirada no prazo de seis meses após as mercadorias chegando ao porto de destino.Nenhuma garantia para a parte superior.
Pacote:	1 pares por cEmbalagem de caixa interna olor, 10 pares em uma caixa.
Tamanho da caixa	58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3300Pairs / 1x20 'contêiner 6600Pairs / 1x40 'contêiner

Product Pictures



[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY