

Product Description

Nome do Produto:	Botas de segurança antidesslizantes para a biqueira de aço à prova de furos e resistentes à abrasão de óleo para o Chile
Item número:	TM5004
Superior e único:	Superior é Split couro de cavalo louco A sola é de EVA e borracha (sola MD)
Biqueira:	Biqueira de aço para ser resistente a impactos de 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Solado médio:	Placa de aço para ser resistente a perfurações de 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, padrão CE EN ISO 20345) Non também é fornecido.
Peso:	1,30 kgs / pr
Cor:	Castanho
Colarinho:	Couro de ovelha
Língua:	Couro de ovelha
Resina:	Couro camurça
Sockliner:	EVA moldado revestido com tecido de malha de ar ou outros
Construção:	Cimentado
Altura:	Corte médio
Tamanho:	EUR 38-46
Garantia:	5 meses
Função:	OResistente a ácido / ácido / impacto / punção, antiestático, absorção de choque, à prova d'água, resistente à abrasão.
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga do contêiner:	3200 pares / 1x20 'contêiner 6400 pares / 1x40 'contêiner

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY