Product Description

Item número: TMC041 Parte superior e sola: Parte superior: tecido de malha flyking respirável a ar 3D Sola: EVA e borracha (sola MD) Dedo do pé: 1. biqueira composta para ser resistente a impactos de 200 joules. 2. non também é fornecido. Entressola: 1. Sola intermédia de Kevlar para ser resistente a perfurações 1100 Newton. 2. non também é fornecido. Colarinho: Tecido tricotado voador respirável a ar 3D Língua: Tecido de malha de alta densidade Forro: Ar macio e tecido de malha seca EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 3300pairs / 1x20 'container		
Parte superior e sola: Parte superior: tecido de malha flyking respirável a ar 3D Sola: EVA e borracha (sola MD) Dedo do pé: 1. biqueira composta para ser resistente a impactos de 200 joules. 2. non também é fornecido. Entressola: 1. Sola intermédia de Kevlar para ser resistente a perfurações 1100 Newton. 2. non também é fornecido. Colarinho: Tecido tricotado voador respirável a ar 3D Língua: Tecido de malha de alta densidade Forro: Ar macio e tecido de malha seca Sockliner: EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 3300pairs / 1x20 'container	Nome do Produto:	
Sola: EVA e borracha (sola MD) Dedo do pé: 1. biqueira composta para ser resistente a impactos de 200 joules. 2. non também é fornecido. Entressola: 1. Sola intermédia de Kevlar para ser resistente a perfurações 1100 Newton. 2. non também é fornecido. Colarinho: Tecido tricotado voador respirável a ar 3D Língua: Tecido de malha de alta densidade Forro: Ar macio e tecido de malha seca EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 3300pairs / 1x20 'container	Item número:	TMC041
2. non também é fornecido. Entressola: 1. Sola intermédia de Kevlar para ser resistente a perfurações 1100 Newton. 2. non também é fornecido. Colarinho: Tecido tricotado voador respirável a ar 3D Língua: Tecido de malha de alta densidade Forro: Ar macio e tecido de malha seca EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Parte superior e sola:	
Entressola: 1. Sola intermédia de Kevlar para ser resistente a perfurações 1100 Newton. 2. non também é fornecido. Tecido tricotado voador respirável a ar 3D Língua: Tecido de malha de alta densidade Forro: Ar macio e tecido de malha seca Sockliner: EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Dedo do pé:	1. biqueira composta para ser resistente a impactos de 200 joules.
2. non também é fornecido. Colarinho: Tecido tricotado voador respirável a ar 3D Língua: Tecido de malha de alta densidade Forro: Ar macio e tecido de malha seca Sockliner: EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container		2. non também é fornecido.
Colarinho: Tecido tricotado voador respirável a ar 3D Língua: Tecido de malha de alta densidade Forro: Ar macio e tecido de malha seca Sockliner: EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 3300pairs / 1x20 'container	Entressola:	1. Sola intermédia de Kevlar para ser resistente a perfurações 1100 Newton.
Língua: Tecido de malha de alta densidade Forro: Ar macio e tecido de malha seca Sockliner: EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container		2. non também é fornecido.
Forro: Ar macio e tecido de malha seca Sockliner: EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Colarinho:	Tecido tricotado voador respirável a ar 3D
Sockliner: EVA moldado ou HI-POLY ou PU, reduz bastante a dor e a fadiga nos pés do trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Língua:	Tecido de malha de alta densidade
trabalho diário Construção: Cimentado Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Forro:	Ar macio e tecido de malha seca
Altura: Tornozelo baixo Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Sockliner:	
Tamanho: 36-46 EUR (EUA 2-12) Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Construção:	Cimentado
Padrão: CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Altura:	Tornozelo baixo
Garantia: 6 meses Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Tamanho:	36-46 EUR (EUA 2-12)
Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Padrão:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC ou outros
Tamanho da caixa 58.5x40x32.5cm Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Garantia:	6 meses
Quantidade de carga 3300pairs / 1x20 'container	Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa.
	Tamanho da caixa	58.5x40x32.5cm
	Quantidade de carga do recipiente:	

Product Pictures





Canton Fair





SAFETY SHOES



RAIN BOOTS





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

SHOES MATERIALS



















