

Product Description

Nome do Produto:	Couro marrom anti anti-deslizamento Óleo de óleo resistente à dose dedo alto rigger botas
Item número:	W1020.
Superior e sola:	Superior: couro de cavalo louco Sole: Pu & Borracha
Dedo do pé:	1. Tampa de dedo do pé composto para ser resistente a impacto 200 joules. 2. Não é também fornecido.
Midsole:	1. As palmilhas anti-penetraion não metálicas são resistentes à perfuração 1100 Newton. 2. Não é também fornecido
Collar & Lingüna:	Sem colarinho
estilo:	Não Botas de Renda Alta Rigger
Resina:	Tecido de malha macia (será mantido seus pés confortáveis)
Sockliner:	Anti-static moldado Hi-poly ou outros como suas necessidades (reduza bastante os pés dor e fadiga do trabalho diário)
Construção:	Injeção
Altura:	30 cm (média)
Tamanho:	EUR38-47.
Função:	CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC Óleo / ACD / deslizamento / impacto / punção / resistente à água, anti estática, choque abosprtion, metal livre
Garantia:	6 meses
Pacote:	Embalagem de caixa interna de cor, 10 pares em uma caixa.
Tamanho da caixa	68 x 65 x 34,5 cm
Quantidade de carga de contêiner:	1800Pairs / 1x20 'contêiner 3600Pairs / 1x40 'contêiner

Product Pictures





SHOW

DETAIL DISPLAY



- **Over toe cap protection**



TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern

Water resistant
Crazy horse leather



TPU SUPPORT STRUCUURE



Comosite toe cap
Impact resistant

Comfortable insoles
Breathable



PU & Rubber Sole
Oil & acid & slip resistant

Heat Resistant 300°C

Non-metallic anti
penetration insoles
Puncture Resistant

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T