

| | |
|---|---|
| Наименование товара: | Устойчивые к воздействию химикатов водонепроницаемый ПВХ безопасности сапоги дождь |
| Предмет номер: | GBS |
| дождь загрузки цвет | Зеленый верхний с черной подошвой |
| Порез | 36-47 (13/2) |
| размер | 39CM (полная высота), 34CM (высота), 29cm (низкая высота) |
| Средний вес | 2.5kgs / ПАРЫ (со стальным носком и стальные пластины) |
| верхний материал | 100% чистый материал ПВХ + пластификатор для обоих единственным и (легко мыть) |
| подкладке сапоги дождь | Полиэстер (легко сушат ткань) |
| строительство | инъекции ПВХ |
| стандарт | Стандарт CE Знакомьтесь EN ISO 20345 (со стальным носком и стальные пластины) |
| Ударопрочный (сталь Защита пальца ноги) | Встреча 200 Joule |
| Сжатие Стойкий (сталь Защита пальца ноги) | Знакомства Ньютон 1500 |
| Прокол (стальная пластина заноса) | Знакомства Ньютон 1100 |
| Характеристики | <p>1. Вода / кислота / Щелочь / масло / смазка устойчивостью, не скользит, антистатические резиновые сапоги.</p> <p>2. Стальной палец ноги может быть Impact & Amp; ампер; ампер; сжатие устойчивостью.</p> <p>3. стальная пластина может быть прокол.</p> <p>4. подошва устойчива к истиранию и контрактные условия.</p> <p>Защита 5. голеностопного сустава, поглощение энергии на области пятки сиденье, укрепление носок и пятка</p> <p>6. устойчивы при низких температурах.</p> |
| Гарантия: | 5 месяцев, прочный и твердый качество. |
| Пакет: | 1 пара в поли мешок, 10 пар в коробке |
| Размер коробки | 43x43x45cm |
| Количество контейнеров нагрузки: | 3250 пар / контейнер 1x20 ' 6500 пар / контейнер 1x40 ' 8100 пар / HQ контейнер 1x40 ' |

ПВХ безопасности сапоги дождь:

CE



CE



CE



