

Product Description

Наименование товара:	Низкая лодыжка нефтяной скольжения
Предмет номер:	TM216G-L.
Верхний и подошва:	Верх: Microfiber кожа Подошва: PU / PU двойной плотности подошвы
Палец на ноге:	1. Композитная накладка на то, чтобы устойчивые к тому, чтобы устойчивые к воздействиям 200 джоулей. Чтобы защитить свои ноги без опасности.
	2. Не также предоставляется.
Midsole:	1. Неметаллические стержня против проникновения должны быть проколостойкие 1100 Ньютон. Защитить ваши ноги без прокола от ногтей или острых предметов.
	2. Не также предоставляется
Воротник:	Кожа из микрофибры
Язык:	Искусственная искусственная кожа
Оболочка:	Мягкая воздушная сетка (она будет держать ваши ноги комфортно)
Sockliner:	Антитечные формованные высокополи полисонесители или другие, как ваши требования (значительно уменьшите ваши боли ног и усталость от ежедневной работы)
Строительство:	ПУ инъекция
Высота:	Низкая лодыжка
Размер:	37-47 евро
Стандарт:	CE EN ISO 20345: 2011 S1-P SRC или другие.
Гарантия:	6 месяцев
Упаковка:	1 пары на СОлир внутренняя коробка упаковка, 10 пар в коробке.
Размер коробки	58,5 x 40 x 32,5 см
Количество загрузки контейнера:	3300PASS / 1x20 'Контейнер 6600PASS / 1x40 'Контейнер

Product Pictures





[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



Bondness Test ≥ 4.0 N/mm



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY